



Wildgalgen System-Flaschenzug

Der Wildgalgen System-Flaschenzug besteht aus hochwertigen und beständigen Materialien und ist somit die ideale Ergänzung zum Kombinationsprodukt Wildgalgen und Bergehilfe. Die hoch belastbaren und uv-beständigen Doppelrollen aus dem Segelsport wurden mit einem 10 m langen Polypropylen-Tauwerk-Seil kombiniert. Die Seilschlaufe ist mit einer Nico-Presshülse verpresst und mit einer stabilen Schrumpfmuffe versehen. Der Wildgalgen System-Flaschenzug kann bis 150 kg belastet werden.

Sichere Handhabung des System-Flaschenzug

Legen Sie zunächst den Bergegurt (**A**) in ca. 2m Höhe um einen ca. 10-20 cm starken Baum und schlaufen Sie den Karabiner durch den Bergegurt. Es ist darauf zu achten, das sich die Schlaufe bei Last fest um den Baum zieht und nicht verrutscht. Selbst ein kleiner Ast hält die Schlaufe in der richtigen Position. Schlagen Sie nun den 8x80 Karabinerhaken des Bergegurtes in die obere Öse des Flaschenzug. (**B**) Anschließend schlagen Sie den 8x80 Karabinerhaken (**C**) des Flaschenzuges in die Bohrungen (**D**) des Wildgalgen ein. Ziehen Sie den gespreizten Wildgalgen bis zu den gehesseten Hinterläufen des Stückes und hängen diese ein. Nun können Sie - am Seilzug ziehend - das Stück Wild in die richtige Höhe zum Aufbrechen bringen. Arretieren Sie das Seil sicher, indem Sie es an einen zweiten Baum fest binden.

